



CDE 400



CSG 400

RECHAUFFER / TO REHEAT
Crêpe précuite réchauffée en 15 s
Precooked crepe ready in 15 s!

New technology



CFE 400

PANNENKOEKENPLATEN, HOOG RENDEMENT.

De pannenkoekenplaten "Hoog rendement" (Tussen 30 et 60 st. per uur)
Mobiel en inbouwmodel.

Een hoog vermogen om zo nodig buiten te kunnen werken.

Structuur: Basis onderstel in RVS
zwaar geëmailleerde gietijzeren bakplaat.
Geleverd met een houten spatel.

Uitrusting: - Elektrische uitvoering: spiraalweerstand,
thermostaat 0-300°C,
controlelampje.
- Gasuitvoering: Kruisbrander met 8 armen,
bedieningsknop,
Veiligheidsthermokoppel.
Voor butaan/propaansproeiers
+ set aardgassproeiers.

Modellen met ronde of vierkante structuur

- Rond Eco model.
- Vierkant Enkel of dubbel, eenvoudig te onderhouden

CVE400, VITROKERAMISCHE opwarm PANNEKOEKPLAAT

Toestel ontworpen om snel "elk 15 seconden" pannenkoeken op te warmen
op een elektrisch vitro keramische plaat.

Voordeel: Snel en zonder voorverwarming

Niet geschikt voor verse pannenkoeken te bakken.

Uitrusting: Basis onderstel in RVS
Vitro keramische plaat.
thermostaat 0-300°C
controlelampje.

CRÊPIÈRE À HAUT RENDEMENT

Crêpière à haut rendement (Entre 30 à 60 crêpes/heures)

Mobile et encastrable.

Puissance supérieure permettant une utilisation en extérieur.

Structure: Châssis en acier Inox.
Plaque en fonte émaillée de diamètre 400 mm.
Livré avec raclette en bois.

Équipement : - Version électrique : résistance en spirale,
thermostat 0 à 300°C,
voyant de contrôle.
- Version gaz : Bruleur en étoile 8 branches
bouton de réglage,
thermocouple de sécurité.
Livré en butane/propane
+ pochette d'injecteurs GN.

Modèles avec chasis rond ou carré

- Rond Modèle ECO
- Carré Simple ou double et facilité d'entretien.

CVE400, CRÊPIÈRE de réchauffe VITROCERAMIQUE

Spécial pour la réchauffe rapide "chaque 15 secondes" de crêpes sur
une plaque vitrocéramique

Avantages: rapidité et sans préchauffage.

Ne pas employé pour cuire des crêpes

Equipement Châssis en acier inoxydable
résistance en spirale,
thermostat 0-300°C,
voyant de contrôle.

	Type	Diameter Diamètre	Afmetingen Dimensions	Vermogen Puissance	Voltage	Prijs/Prix 2023
ROLLER GRILL	CFE 400	400 mm	Dia 400 x h200	3,6 kW	230/1V	458,00 €
ROLLER GRILL	CFG 400	400 mm	Dia 400 x h200	3,6 kW	G	504,00 €
ROLLER GRILL	CSE 350	350 mm	450 x 500 x 240	3 kW	230/1V	On request
ROLLER GRILL	CSE 400	400 mm	450 x 500 x 240	3,6 kW	230/1V	766,00 €
ROLLER GRILL	CDE 350	2 x 350 mm	860 x 500 x 240	6 kW	2 x 230/1V	On request
ROLLER GRILL	CDE 400	2 x 400 mm	860 x 500 x 240	7,2 kW	380/3V	1 342,00 €
ROLLER GRILL	CSG 350	350 mm	450 x 500 x 240	3,2 kW	G	On request
ROLLER GRILL	CSG 400	400 mm	450 x 500 x 240	3,2 kW	G	842,00 €
ROLLER GRILL	CDG 350	2 x 350 mm	860 x 500 x 240	6,4 kW	G	On request
ROLLER GRILL	CDG 400	2 x 400 mm	860 x 500 x 240	6,4 kW	G	1 342,00 €
ROLLER GRILL	CVE 400	400 mm	450 x 500 x 240	2,5 kW	230/1V	810,00 €