

Nouvelle génération / New generation



CT-540 B



CT-3000 B



AUTOMATISCHE TOASTER MET AANDRIJVING

CT-540 B

Zonder voorverwarming. Alles regelbaar volgens het te toasten product: de 2 groepen van 4 kwartsbuizen zijn afzonderlijk instelbaar evenals de snelheid van de transportband.

Uitgang afhankelijk van het product:

- langs voorkant voor toast, boterkoeken, bagels, ...
- langs de achterkant voor stokbrood, wafels, pizza's, quiches, viennoiserie, ...

Uitrusting: 8 kwartsbuizen, snelheidsregelaar, apart instelbare boven- en onderverwarming, controlelampjes, regelbare voetjes. Eenvoudig onderhoud dankzij afneembare laadklep en opvanggril.

CT-3000 B

Tunneltoaster met afstandsbediening (tot 1 meter). Zonder voorverwarming. Alles regelbaar volgens het te toasten product: de 2 groepen van 4 kwartsbuizen zijn afzonderlijk instelbaar alsook het verwarmingsvermogen (50% of 100%) en de snelheid van de transportband.

Ingang hoogte regelbaar tussen 7 en 11 cm om warmteverliezen te vermijden en de kooktijd te verkorten (gemiddelde van 1'30").

Langdurig gebruik mogelijk dankzij de geventileerde motor. In- en uitgangplateau van 15 cm. Boven het toestel een geperforeerde warmhoudplaat.

Uitrusting: 8 kwartsbuizen (boven 1550 W en beneden 1450 W), snelheidsregelaar, vermogen (0%-50%-100%), controlelampjes, regelbare voetjes.

TOASTER CONVOYEUR

CT-540 B

Sans préchauffage. Les 2 rampes de 4 quartz infrarouges et la vitesse de rotation du tapis convoyeur sont réglables indépendamment en fonction des produits à toaster. La partie arrière permet de sélectionner la sortie des produits toastés :

- sortie avant pour pain de mie, pain brioché, bagels, ...
- sortie arrière pour baguettes, gaufres, tartines beurrées, pain garni, viennoiserie, petites pizzas, quiches, ...

Équipement : 8 tubes quartz, sélecteur de rampes quartz, variateur de vitesse, voyants de contrôle, pieds réglables. Grille de réception arrière, plaque de chargement et de réception amovibles pour un entretien aisé.

CT-3000 B

Convoyeur à tunnel avec boîtier de commande déporté (un mètre). Sans préchauffage. Les 2 rampes de 4 quartz infrarouges et la vitesse de rotation du tapis convoyeur et la puissance de chauffe (demi ou pleine puissance) sont réglables indépendamment en fonction des produits à toaster.

Hauteur d'entrée de 7 à 11 cm des réflecteurs à l'entrée et la sortie du tunnel pour concentrer la température dans l'enceinte de cuisson et réduire d'autant le temps de cuisson (1'30 en moyenne). Utilisation longue durée grâce au moteur ventilé situé dans l'enceinte du tunnel.

Plateaux avant et arrière de 15 cm. Support viennoiseries en partie supérieure.

Équipement : 8 tubes quartz (1550 W en haut, 1450 W en bas), sélecteur de chauffe (arrêt, pleine et demi puissance haut), variateur de vitesse, voyants de contrôle, pieds réglables.

	Type	Capacité Capacité	Afmetingen Dimensions	Kookvlak Surface de cuisson	Voltage	Vermogen Puissance	Prijs/Prix 2019
ROLLER GRILL	CT 540 B	540 Toast/h	500 x 680 x 345	Auto. 330 x 335 x h 85	230/1V	2,65 kW	1 268,00 €
ROLLER GRILL	CT 3000 B	540 Toast/h	470 x 720 x 385	Auto. 300 x 370 x h70 à 110	230/1V	3 kW	1 526,00 €